

Aus dem Schweizer Wald in der Schweiz produziert!

**In unserem Leimwerk in Fimmelsberg TG
produzieren wir ganz nach Ihren individuellen Wünschen!**

- **Ständerholz schichtverleimt NSI nicht sichtbar**
- **Konstruktionsvollholz KVH NSI nicht sichtbar**
 - **DUO-Balken sichtbar**
- **Brettschichtholz Industrie nicht sichtbar**
 - **Brettschichtholz BSH sichtbar**

Merkmale unseres schichtverleimten Ständerholzes (NSI nicht sichtbar)

- ausschliesslich Schweizer Holz (Rundholz aus dem Thurgau)
- Lamellen keilverzinkt mit 15mm Zinken
- Festigkeitsklasse C24
- Standardlängen 12000mm maximale Länge 13000mm Sonderlängen mit Zuschlag
- Leimholz 12 % trocken (+/- 2%)
- Wetterfeste Verleimung mit Polyurethan-Leim (PU Leim) AW 100
- topmassgenau plus minus 0.5mm
- formaldehydfrei

Merkmale unseres Konstruktionsvollholzes KVH? (NSI nicht sichtbar)

- ausschliesslich Schweizer Holz (Rundholz aus dem Thurgau)
- Festigkeitsklasse C24
- Maximallänge bis 13000mm
- Leimholz 14 % trocken (+/- 2%)
- Wetterfeste Verleimung mit Polyurethan-Leim (PU Leim) AW 100
- topmassgenau plus minus 0.5mm bei Feuchtigkeitszu- oder -abnahme Massveränderung
- formaldehydfrei

Merkmale unserer DUO-Balken (sichtbar)

- die hohen Qualitätsansprüche zwingen uns, nordisches Holz zu verarbeiten
- Lamellen keilverzinkt mit 15mm Zinken
- Festigkeitsklasse C24
- Standardlänge 12000 mm maximale Länge 13000mm
- Leimholz 12 % trocken (+/- 2%)
- Wetterfeste Verleimung mit Polyurethan-Leim (PU Leim) AW 100
- topmassgenau plus minus 0.5mm
- formaldehydfrei

Merkmale unseres Brettschichtholzes (nicht sichtbar)

- die hohen Qualitätsansprüche zwingen uns, nordisches Holz zu verarbeiten
- Lamellen keilverzinkt mit 15mm Zinken
- Festigkeitsklasse GL24h
- maximale Länge 13000mm Sonderlängen mit Zuschlag
- Leimholz 12 % trocken (+/- 2%)
- Wetterfeste Verleimung mit Polyurethan-Leim (PU Leim) AW 100
- topmassgenau plus minus 0.5mm

Dimensionen unseres Ständerholzes

keilgezinkt oder schichtverleimt

60/80, 60/100, 60/120, 60/140,
60/160, 60/180, 60/200,
60/220, 60/240, 60/260, 60/280

80/80, 80/100, 80/120, 80/140, 80/160, 80/180,
80/200, 80/220, 80/240, 80/260, 80/280

Dimensionen unserer KV-Latten

sauber gehobelt und keilgezinkt

20/44, 20/60, 25/25, 25/50, 25/70,
30/30, 30/60,
40/40, 40/50, 40/60, 40/80, 45/45,
50/55, 50/60, 55/55, 60/60, 60/80

Duo + Trio Balken Sichtqualität

Max. Länge 13.00 Meter

	80	100	120	140	160	180	200	217
80		x	x			X		
97					X	X	x	
100				x				
110						X		x
120			x		X		x	

KVH (Konstruktionsvollholz)

Max. Länge 13.00 Meter

	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
60	x	x	x	x	X	X	x	x	x	x
80		x	x	x	X	X	x			
100		x	x	x	X	X	x			

Ständerholz Schichtverleimt
Breite: 60 u. 80mm
Höhe: 80 - 280 mm
Längen: Standard 12.00 m (max. 13.00 Meter)
Brettschichtholz Industrie und Sicht
Max. Breite 280 mm (min. 100 mm)
Max. Höhe 660 mm
Max. Länge 13.00 m