

DER FLÜSSIGE REGENSCHIRM



Holzente wü rden AquaStop® kaufen

Der zuverlässige Regenschutz für neue und alte Farbanstriche

AquaStop® wird verwendet als farblose, wasserabweisende Nachbehandlung von Farb- & Lasuranstrichen, welche direkt der Witterung ausgesetzt sind.

Das Regenwasser perlt ab und die behandelten Oberflächen bleiben dadurch länger vor schädlicher Wassereinwirkung geschützt. Diese ASS - Schutzbehandlung ist seit über 20 Jahren bei allen Anwendern besonders beliebt.



Ohne mit AquaStop®

AquaStop®

- ✓ Schutzbehandlung für Farb- & Lasuranstriche
- ✓ Offenporig
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Ausgezeichnete Haftung durch die chemische Fixierung (ASS-Komplex) mit dem Untergrund
- ✓ Pflegt und schützt Farbanstriche
- ✓ Auf wässriger Basis
- ✓ Einfache Verarbeitung



Schlussanstrich mit AquaStop®

AquaStop® satin

Seidenmatter Schutzanstrich für PerlColor und SatinColor

AquaStop® matt

Matter Schutzanstrich

AquaStop® SB-12

Farbloser Schlussanstrich mit SUNBLOCKER

AquaStop® wird ebenfalls für den Kantenschutz von Anschnitten bei industriell beschichteten Profilbrettern verwendet.

AquaStop® eignet sich als Nachpflegemittel für Lasursysteme wie PerlColor® und SatinColor®.

TECHNISCHES MERKBLATT

Art.-Nr: **20.648 AquaStop® SB-12**
20.649 AquaStop® satin
20.650 AquaStop® matt

Werkstoffbeschreibung	Hydrophobierungsmittel / UV- Absorber
Filmschutz	BPD konforme Filmschutzmittel
Farbton	Farblos
Glanzgrad	Satin, matt
Viskosität DIN/ISO 2431	18 – 20 Sek. / DIN 4mm
Trocknung (20°C) DIN EN 53150	Griffest nach: 2 – 3h Überstreichbar nach: 4 – 6h
Spez. Gewicht	1.03 kg / l
EU (GefStoffV) CH-ChemV. 2005	Keine Kennzeichnung erforderlich
Haltbarkeit	Ungeöffnet min. 12 Monate bei Raumtemperatur +22°C
Gebinde	¾ l / 2.5 l / 5 l und 25 l
Verarbeitung	<u>Unverdünnt</u> streichen, rollen oder spritzen
Verbrauch	Pro Anstrich*: Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds 80 -120 g/m ² <small>*Die Haftung ist auf gehobelten Flächen und Querschnitten stark beeinträchtigt. Aufzuleifen des Holzuntergrunds wird empfohlen.</small>
Umweltempfehlung	Darf nicht in Grund- / Oberflächengewässer gelangen
Abfallcode CH	08 01 12
Vorsichtsmassnahmen	<small>Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschriften auf den Gebindeetiketten. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen.</small>

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE

Vorbehandlung	Der Untergrund muss eine gute Haftung mit der Bausubstanz Holz aufweisen und frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein.
Aufbau	Als Schutzbehandlung: 2 – 3 x PerlColor® 1 x AquaStop® (für stark exponierte Fassadenteile) Nachpflege: 1 x AquaStop® (Vorbehandlung muss beachtet werden)
Gerätereinigung	Wasser, CLEAN-UP Reiniger oder Universalreiniger SE

Version: AWETA 04.09

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall, sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern über unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationspflicht aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen einreten. Gültig ist die jeweils neueste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.

EU-Sicherheitsdatenblatt: AquaStop® ab 26.06.08